

SAF



REPLIEMENT SEMI-AUTOMATIQUE

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE D'UN SEUL LEVIER

Replier et déplier une grue représente un certain nombre de risques. Jusqu'à aujourd'hui. Le repliement semi-automatique (SAF) rend cette opération facile, rapide et sûre.

Déplier et relier votre grue nécessite beaucoup de mouvements (rétraction des extensions, positionnement de l'angle de rotation, montée et descente de la première et de la deuxième flèche dans la bonne position) effectués avec la plus grande précision. Les exécuter individuellement peut nécessiter une attention extrême.

Heureusement, l'ensemble de cette manœuvre peut désormais s'effectuer d'un seul mouvement. SAF vous permet de replier et de déplier votre grue avec un seul levier de commande, pendant que des capteurs surveillent en permanence l'angle et la position de la flèche.

Cela réduit les risques au niveau de la structure de la grue et de ses composants hydrauliques. Même lorsque le travail s'effectue dans des conditions difficiles, de nuit ou pendant un orage, par exemple, vous êtes certain de positionner votre grue en toute sécurité.

La fonction vous offre également plus de sécurité, quel que soit votre niveau d'expérience. Vous pouvez replier votre grue ou la préparer pour l'utiliser en un temps record.

SAF en bref

Le repliement semi-automatique (SAF) accroît la productivité et réduit le risque de dommages coûteux en permettant à tout opérateur de replier la grue de façon sûre et contrôlée. Replier et déplier la grue s'effectue avec un seul levier de commande, au lieu de manœuvrer individuellement les extensions ou la première et la deuxième flèche.

Voir au verso pour les disponibilités



La fonction SAF nous épargne beaucoup de soucis. On peut travailler plus vite et avec un meilleur rendement.



Incluse dans le Crane Tip Control (CTC)

La fonction SAF est automatiquement incluse dans le Crane Tip Control (CTC). Elle est proposée pour les grues HIAB avec le système de commande HiPro. Le CTC calcule avec précision les mouvements de la flèche pour une ligne droite de A à B, permettant à l'opérateur d'effectuer des mouvements horizontaux et verticaux avec un seul levier de commande. Le SAF utilise les mêmes capteurs et fait par conséquent partie intégrante du CTC.

Disponible séparément

La fonction SAF est également vendue séparément pour les grues à flèche de type X avec les systèmes de commande HIAB :

- HiPro (sans CTC)
- HiDuo

Spécifications techniques

- Avec la fonction SAF, les mouvements pour replier et déplier sont commandés avec un seul levier.
- Des capteurs surveillent en continu l'angle et la position de la flèche.
- L'accessoire en bout de flèche doit être démonté avant d'utiliser la fonction SAF pour replier la grue.
- La grue doit être en position prête avant d'utiliser la fonction SAF pour la replier.



PF-SAF-FR-EU_180212