

# Hiab Multilift XR 8S

## Abrollkipper der mittlere Baureihe



# Der leichte Experte für grosse Behälter

Das Hiab Multilift Abrollkipper XR 8S bietet maximale Effizienz trotz kleiner Abmessungen. Die Hakenhöhe von 1570 mm – wie seine grossen "Brüder" - bietet dem Anwender eine Fülle von Transportmöglichkeiten. Die Hubkapazität von 8000 kg hantiert Behälter gleichermaßen spielerisch wie komfortabel.

## Souveräne Vielseitigkeit und hohe Nutzlast

Bei der Entwicklung der neuen Baureihen von Abrollkippern griffen unsere Ingenieure auf die neueste 3D-CAD-Methode und modernste Produktionstechnologie zurück. Ergebnis: Die Zahl der Schweißnähte ist auf ein Minimum reduziert, was zu einer erheblich höheren Festigkeit beiträgt. Das vorbildliche Verhältnis von niedrigem Eigengewicht und hoher Kapazität ermöglicht dem Anwender, ein Maximum an Nutzlast zu transportieren. Entsprechend höher ist die Vielseitigkeit und Profitabilität des einzelnen Fahrzeugs.

## Sicherheit hat Vorfahrt

Wie bei allen Hiab Multilift-Wechselsystemen stand auch hier die Sicherheit bei der Entwicklung der XR-Baureihe ganz oben im Lastenheft unserer Konstrukteure. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören Lasthalteventile direkt auf den Zylindern und eine Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung). Die XR-Baureihe erfüllt alle Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie und entspricht der DIN 30.722 Teil 1.

## Keine Leerfahrten mehr

Auch für Ihre "grossen" Transportaufgaben bietet Hiab Multilift ein Gerät für Ihren mautfreien Lkw. Mit seiner Hakenhöhe von 1570 mm in Verbindung mit dem 12-t-Lkw können auch Ihre grossen Behälter kosteneffektiv transportiert werden. In Kombination mit der vorbildlichen Sicherheit und der einfachen Bedienung ist dies die Antwort für Ihre profitableren Transportaufgaben.

## TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR 8S		
KAPAZITÄT (kg)	8000		
ZGG DES LKW (t)	12 / 14		
BEHÄLTERINNENLÄNGE (m)	3,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,0 - 5,0
G-MASS (mm)	3250	3650	4150
GEWICHT DES GERÄTES (kg)	980	1010	1040
KIPPWINKEL (°)	50		
HAKENHÖHE (mm)	1570		
AUFBAUHÖHE (mm)	220		
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	30		
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	35		



Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.

*Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)*



**Cargotec Germany GmbH**  
Emil-Berliner-Straße 29  
30851 Langenhagen  
Tel (0511) 7705-0  
Fax (0511) 7705-132  
[www.hiab.de](http://www.hiab.de)