

Hiab Multilift XR 10S

Gama media de equipos de gancho XR



Más capacidad de carga con un diseño optimizado

Fuerte, robusto y excepcionalmente ligero - unos términos que pueden parecer contradictorios para un Hiab Multilift - pero para el XR 10S, la última incorporación a la familia de equipos de gancho Hiab Multilift XR, ¡es todo eso y mucho más! Con un XR 10S usted podrá llevar mayores cargas y obtener una rápida amortización de su inversión.

Más poder a su negocio

El nuevo XR 10S con 10 toneladas de capacidad de elevación le ofrece un rendimiento máximo e incomparable funcionalidad. El bajo peso del equipo combinado con extrema fortaleza lo hace una herramienta ideal para todos sus propósitos. Haga lo máximo de su camión por la unión con un XR 10S – añada un grúa Hiab favoreciendo el aumento de su productividad. Lleve cajas intercambiables hasta 6 metros de largo y maneje grandes cargas más seguras y más fiablemente que nunca antes.

Mayor versatilidad y carga útil

Hemos utilizado los métodos 3D-CAD más actuales y la tecnología de producción más moderna para diseñar y fabricar esta nueva gama de productos, lo que ha permitido minimizar los procesos de soldadura ne-cesarios en la construcción y por tanto, se ha creado una estructura más resistente. La excepcional relación entre peso reducido / alta resistencia permite unas mayores cargas útiles, mejora la versatilidad del vehículo y maximiza su empleo.

La seguridad es una prioridad

Como en todos los equipos de gancho Hiab Multilift, la seguridad es una prioridad clave en la serie XR. Las funciones de seguridad incluyen válvulas de sujeción de la carga integradas en los cilindros y un mecanismo de bloqueo de basculación. La serie XR satisface todos los requisitos de la Directiva de la UE con respecto a la seguridad en la maquinaria.

DATOS TÉCNICOS

TIPO	XR 10S				
CAPACIDAD (kg)	10 000				
PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (t)	15				
LONGITUD DEL CONTENEDOR (interno) (m)	3,0 - 4,0	3,5 - 4,5	4,0 - 5,0	4,0 - 5,5	4,5 - 6,0
LONGITUD DEL EQUIPO (mm) G	3250	3650	4150	4600	5100
PESO DEL EQUIPO (kg)	990	1040	1070	1110	1150
ÁNGULO DE BASCULACIÓN (°)	50				
ALTURA DEL GANCHO (mm)	1450/1570				
NIVEL DEL CONTENEDOR (mm)	220				
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (MPa)	30				
CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO (l/min)	35 - 50				



Nos reservamos el derecho para modificar. Las ilustraciones no siempre muestran un equipo de versión estándar.

Cargotec aumenta la eficiencia de los flujos de carga en tierra y en aplicaciones marítimas, allí donde haya carga en movimiento. Las marcas filiales de Cargotec –Hiab, Kalmar y MacGregor–, son reconocidas como marcas líderes en el transporte y la manipulación de cargas en todo el mundo. La red mundial de Cargotec trabaja estrechamente con los clientes y ofrece amplios servicios que garantizan el funcionamiento continuado, fiable y sostenible de los equipos que comercializa. www.cargotec.com

HIAB, S.A. de C.V.
San Andrés Atoto 16-A
Col. San Esteban, Naucalpan
Edo. de México C.P. 53550, México
Tel: +52 55 5358 7411
www.hiab.com.mx

CARGOTEC
Cargotec Iberia, S.A.
C/Límite s/n. Pol.
Las Fronteras,
28850-Torrejón Ardoz, España
Tel: +34 91 627 0100
www.hiab.es