

Hiab XS 122 CLX

Capacidad 12 tm




Hiab XS 122 CLX Datos básicos

Datos técnicos

	B-1 CLX	B-2 CLX	B-3 CLX	E-4 CLX	E-5 CLX
Capacidad de elevación max. (kNm)	120	113	110	101	101
Alcance, extensión hidráulica (m)	6,3	8,4	10,6	12,8	15,1
Alcance, extensión manual (m)	12,8	12,8	12,8	17,4	17,4
Alcance / fuerza de elevación (m / kg)	2,2 / 5300*	2,2 / 5200*	2,2 / 5100*	2,2 / 4850*	2,2 / 4750*
	2,8 / 4300	2,8 / 4000	3,0 / 3700	2,4 / 4300	2,5 / 4000
	4,3 / 2800	4,4 / 2600	4,5 / 2500	4,7 / 2200	4,8 / 2100
	6,1 / 2000	6,2 / 1840	6,3 / 1720	6,5 / 1540	6,6 / 1420
	-	8,2 / 1400	8,3 / 1280	8,4 / 1120	8,5 / 1020
	-	-	10,3 / 1000	10,5 / 860	10,6 / 760
	-	-	-	12,7 / 700	12,8 / 600
	-	-	-	-	15,0 / 500
Angulo de giro	415°	415°	415°	415°	415°
Altura en posición de plegado (mm)	2507	2500	2500	2500	2500
Anchura en posición de plegado (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	773	773	861	770	854
Peso - grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	1340	1470	1590	1830	1920
Peso - equipo de estabilizadores (kg)	195 - 366	195 - 366	195 - 366	195 - 366	195 - 366

* Gancho estándar en fijación interior (opcional)

Hiab XS 122 B-3 CLX



Descargo de responsabilidad. Las grúas Hiab están fabricadas siguiendo las normas más estrictas de seguridad y han sido sometidas a un gran número de pruebas para garantizar la máxima vida útil. Los cálculos de resistencia para este modelo cumplen la norma EN 13001 para fatiga de clase S2. El sistema de control de calidad de Cargotec tiene la certificación ISO 9001. Algunos de los componentes descritos en nuestra documentación pueden ser equipos opcionales. Para ciertas aplicaciones puede ser necesario un permiso oficial. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin necesidad de aviso previo. Las grúas Hiab están fabricadas para países de la UE, llevan la marca CE y cumplen la normativa europea EN 12999. **Cargotec** mejora las operaciones de carga con soluciones para la carga y descarga de mercancías en tierra y mar, allí donde haya que desplazar cargas. Las filiales de Cargotec para manipulación de cargas, Hiab, Kalmar y MacGregor, son líderes mundiales en su campo. www.cargotec.com